

REGENT

CONNECTING MOBILE ASSETS



GEOTAG XL

Data connect

Deze IoT productlijn bestaat uit een breed assortiment sensoren, gekoppeld aan ons cloud based IoT platform. Door middel van basis sensoren ontvangt u data zoals locaties, hekwerkoverschrijdingen en status meldingen. Door het koppelen van sensoren ontsluit u ontelbare typen data binnen uw eigen IoT account.

Eigen Online Account

Door middel van uw eigen account op het online platform beheert u uw mobiele objecten als het gaat om beveiliging, routes en Geo-Fence zones.

Opsporingsdienst 'Secure Service'

Regent Mobile biedt eindgebruikers van haar systemen een opsporingsdienst met internationale dekking. Na diefstal krijgt u direct professionele ondersteuning van onze PAC meldkamer.

Dekkingsgebied GeoTAG XL

Het GeoTAG XL volgsysteem communiceert op basis van het Sigfox netwerk. Dit LPWAN netwerk heeft een brede dekking in Europa en ver daar buiten. Regent biedt een jaarlijkse All-in licentie t.b.v. de connectiviteit van uw GeoTAG XL device.



GeoTAG XL

Uw GeoTAG XL device bevat een interne accu waarop tot 10.000 locaties bepaald kunnen worden. De GeoTAG XL is waterdicht en de accu is oplaadbaar via een (waterdichte) micro-usb aansluiting. In de praktijk betekent dit een gemiddelde werkingstijd op geladen accu van 2 tot 5 jaar.

Dankzij de extra sterke GPS en Sigfox antennes communiceert deze module zelfs nog op de lastigste plekken. Hierdoor beheert u altijd en overal uw objecten!

Factsheet IoT Product

Specificaties	GeoTAG XL
Aantal berichten op accu	tot 10.000
Locatiebepaling via	GPS
Nauwkeurigheid locaties	~ 0 – 50 meter
Afmetingen hardware	110mm x 43mm x 22mm
Geo Fence	Ja
Alarmmeldingen via e-mail	Ja
Interne accu (autonoom)	Ja, oplaadbaar
Vaste stroomaansluiting	Ja, via micro usb
Locatieupdate stilstand	1x per 12 uur
Locatieupdate beweging	iedere 10 minuten
Maximaal aantal locaties	144 per dag
Locatie update configureerbaar	Ja, door Leverancier
Locatiegeschiedenis	2 jaar
Communicatie via	Sigfox Netwerk
Dekkingsgebied (zie provider)	~ Europa
Eisen locatiebepaling	Indoor & outdoor gebruik Geen metaal boven unit
Eisen netwerkbeschikbaarheid	Outdoor + indoor Dekking netwerk geen metaal boven unit Snelheid < 60 km/uur
Montage mogelijkheden	Schroeven Plakken Tie-Wraps Magneet
Beschikbare sensoren	Temperatuur, beweging